



# 機器仕様

型番		ASC-S04-2EX	ASC-S08-2EX	ASC-S16-2EX
CH数		4CH	8CH	16CH
System	OS	組み込みLinux - 内蔵フラッシュメモリ		
	言語	日本語, 英語, 中国語, 中国語(簡体字), オランダ語, フランス語, ドイツ語, ヘブライ語, ハンガリー語, イタリア語, 韓国語, ラトビア語, ペルシア語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語		
	時刻精度	5ppm(12.5秒/月)		
	時刻同期	NTP, GMT, DST		
	ユーザー	15ユーザー(管理者、ユーザー1～ユーザー14)		
	アクセス	フロントボタン, マウス, リモコン, ネットワーク, キーコントローラー		
	ヘキサプレックス	ライブ表示, 録画, 再生, バックアップ, ネットワーク, 設定		
	アップグレード	USB2.0 メモリースティック, ネットワーク		
映像	システム	NTSC / PAL - 設定スイッチ		
	入力	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC		
	ループ	無し		
	スポット	1 BNC		
音声	入力	4 RCA	8 RCA	16 RCA
	出力	1 HDMI, 1 RCA		
映像録画	圧縮	H.264		
	速度	1920 x 1080p リアルタイム録画 (480fps / 240fps/ 120fps)		
	解像度	1080p, 720p, 960H, D1, CIF (4CH は 1080p のみ)		
	モード	スケジュール		
	イベント	センサー, モーション, 音声, テキスト		
	品質	5 段階		
	ビットレート	512Kbps ~ 5Mbps/Ch, 調整可能		
音声録音	圧縮	G.711u		
	音声サンプリングレート	8KHz		
	音声ビットレート	64Kbps		
再生	サーチ	録画の最初の時刻への移動, 録画の最後の時刻への移動, 最後のサーチ時刻への移動, カレンダー, ログビューワ, スマートサーチ, POSサーチ, 複数の日付と時刻によるサーチ, イベントサーチ		
	モード	イベントのみ再生, 逆方向, ポーズ, フレーム毎, パノラマ, スピードアップ(x1 ~ x32, x300)		
伝送	インターフェース	10/100/1G		
	圧縮	H.264 or JPEG		
	速度	Max. 1080p 5fps/ch		
	解像度	Max. 1920x1080p		
	モード	帯域幅制御		
バックアップ	インターフェース	USB2.0, Network		
	フォーマット	ビデオクリップ(バックアップビューワ), JPEG静止画, ログリスト, 設定データ		

ブート処理	ライブ	16sec	
	録画	40sec	
アラーム	プリ/ポストアラーム	5sec / 5sec ~ 5min	
	モーショングリッド	32x24(NTSC/PAL)	
	アラームアクション	Eメール, Chポップアップ, ブザー, リレー, PTZプリセット, スポット, 遠隔CMS, 前面LED	
	入力/出力	4/1 - NC/NO	
表示	HDMI	フルHD、XGA	
	VGA	フルHD、XGA	
	TV	SDTV(720x480/576)	
	モード	16/9/4/1/SEQ - LIVE, 16/9/4/1 - P.B	
	カメラ調整	SDカメラのみ	
	TV調整	無し	
	カメラタイトル名	英語:20文字, 中国語・日本語・韓国語:10文字	
外部インターフェース	PTZ/キーボード	2 RS485 - Terminal Block	
	ATM/POS	RS232C - Terminal Block, イーサネットPOS	
ストレージ	プライマリー	2 HDD or 1 HDD + 1 eSATA	
	外部	2 HDD or 1 HDD + 1 eSATA	
	ODD	無し	
機能	ジョグシヤトル	無し	
	ユニバーサル	有り(4ch は無し)	
	EOL	有り	
	Coaxitron	無し	
	プライバシーゾーン	無し	
	コバートチャンネル	有り	
	デジタルズーム	x1 ~ x16	
	ウォーターマーク	有り	
	双方向音声	有り	
	検知/サーチ	モーション, センサー, 音声, テキスト	
	ファンフェール	有り	
	Eメール	5ユーザー(静止画像付)	
	キャプチャ	フルHD、XGA	
	iSCS録画	有り	
	DDNS, DHCP, UPNP	有り(予定)	
	VMS(CMS) / RMS	Windows	
	スマートフォン 3G/4G	Android, Apple	
	Macビューワ	Apple Mac OS	
	一般	電源	12V/5A - Level 5
		消費電力	40W
動作温度		5° C ~ 40° C	
湿度		10% ~ 80%	
重量(HDDを除く)		3Kg	
寸法		340 x 59 x 300 mm	
認証		HDcctv, CE, FCC, RoHS適合	