


2M HD IP 屋内ドームカメラ

FINA-A12002DP-R



寸法



特長

最適化された複数プロファイルストリーミング

3つのストリームを、異なるフレームレート等のパラメータを用いて設定できます。1080p 環境において異なる目的のためにこれらのストリームを使用できます。

ROI (Region of Interest, 関心領域)

最適な映像品質による、効率的なビデオレートを実現します。頻りに動きのある領域は最良の品質に保たれます。一方で動きの少ない領域はビデオレートを落とします。

多様なウェブプラグイン

柔軟なウェブプラグインにより、IE、Safari、Chrome、Firefox 等あらゆるウェブブラウザがサポートされます。

スマート AVC

“Advanced Video Coding” はネットワーク上で音声および映像データをととも効率良くストリームすることを可能にします。1080p を 600kbps の帯域幅で扱うことができます。

先進的な組み込み ISP

組み込みの ISP により、3D-DNR、調整可能な 3A 機能、画素欠陥補正、WDR、HDR、レンズ補正、およびさらに先進的な ISP 機能を実現しています。

2 モーターMFZ (電動フォーカス制御) /P-Iris レンズ

ソフトウェアによるフォーカス制御アルゴリズムは、最もパフォーマンスが高い方法で、2 個のモーターによりレンズを遠隔で制御することを可能にします。

P-Iris は自動かつ正確なアイリス開閉制御により非常にクリアなフォーカスを実現します。良好な被写界深度をもつ高解像度の画像が得られます。

滑らかな統合方法

最新の Onvif プロファイル (S, G, Q) はあらゆる目的での相互運用性を実現するために最適化されています。適切に構成された CGI-API プラグインは VMS に統合するためのきめ細かな機能をもたらします。

ダブルスキャンセンサーと先進的な内蔵 ISP

ダブルスキャンセンサーは最大で解像度 1080p・60fps に対応します (エンコーディングの最大性能は 1080p 30fps)。長時間露光と短時間露光を組み合わせることにより、リアルタイムフレームレート・1080p 解像度のリアル WDR を実現します。

非球面バブル

球面ドームカバーよりも視野角が広がります。視野全体の映像品質を向上させ有効性を最大化します。

機器仕様

カメラ	
映像素子解像度	1/2.7" 2.0M CMOS(60fps スキャン性能)
総画素数	1928(H) X 1088(V)
焦点距離	2.8-12mm F1.4
レンズタイプ	2モーターMFZ (電動フォーカスズーム) AF
アイリスタイプ	P-Iris
視野角 (FOV)	106° ~ 32°
シャッタースピード	オート/マニュアル(1/30 ~1/8000), アンチフリッカ, スローシャッター(1~1/5,1/7.5, 1/15)
最低照度	0.12Lux, IR使用時 0Lux (F1.4)
IR LED	H2IR
赤外線照射距離	21.34m (70ft)
ダイナミックレンジ設定	WDR(HDR)
ダイナミックレンジ	120dB 以上
S/N 比	50dB
パン/チルト/ズーム	ズーム: 光学4.2倍
デイ&ナイト	TDN (トゥルー・デイ&ナイト)
デジタルノイズ除去	3D-DNR
プライバシーマスク	16箇所のプログラム可能なゾーン
AGC	オート
その他の映像処理	BLC, 露光設定,ホワイトバランス, シャープネス, 画素補正, レンズ歪み補正, ガンマ補正, 色強調, 高品質多相スケーラ

エンコーダー (映像および音声)	
映像圧縮	H.264, MJPEG
H.264プロファイル	BP / MP / HP
最大解像度	1920 x 1080
複数プロファイルストリーミング性能	1080p30 + 720p30 + 480p30 1080p30 + 480p30 + CIFp30 H.264 + 1080p1 MJPEG + 1-pass レンズ補正
映像ビットレート	100Kbps ~ 10Mbps, プレビュー・録画用マルチレート
ビットレート制御	H.264でのマルチストリーミング CBR/VBR (フレームレートと帯域幅を制御可能)
音声圧縮	G.711
エッジストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC
特徴	スマートAVC, ダイナミックROI

セキュリティおよびネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6 : ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
セキュリティ	HTTPS(SSL), ダイジェスト認証 (ID/PW) IEEE 802.1X IP フィルタリング
SIP/VoIP	非対応
プラグイン	Onvifプロファイル S (G : 開発中), CGI API

I/Oおよびイベント	
音声入力/出力	1 / 1
アラーム入力/出力	1 / 1
映像出力 (2nd 映像出力)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)], 4:3 アスペクト比
イベントトリガ	モーション, 音声, アラーム
プリ/ポスト録画	プリ: 1~5 sec. ポスト: 1~240 sec.
イベント通知	FTP, e-mail, アラーム出力, SDカード
イーサネット	RJ45(10/100BASE-T)

一般	
対応言語	日本語, 英語, 韓国語
電源	DC DC12V (アダプタは含まれません) POE IEEE 802.3af
消費電力	AF動作時最大 7.5W LED オン: 4.2W/オフ: 2.5W
温度範囲	-40°C ~ 50°C (コールドスタート)
湿度範囲	10-90% RH (結露無き事)
ハウジング	プラスチック
寸法(D x H)	Ø120 x 100.8 mm
重量	0.3kg
適合	FCC, CE, ROHS